

Modelos:	elite H 3-15 / elite HC 3-15
Bomba de calor aire-agua:	no
Bomba de calor agua-agua:	no
Bomba de calor salmuera-agua:	sí
Aplicación:	Baja temperatura (35 °C)
Equipado con un calefactor complementario:	no
Calefactor combinado con bomba de calor:	sí

Elemento	Símbolo	Valor	Ud.	Elemento	Símbolo	Valor	Ud.
Potencia calorífica nominal	Prated	14	kW	Eficiencia energética	η_s	209	%
Capacidad declarada de calefacción para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior T_j				Coeficiente de rendimiento declarado o relación de energía primaria para carga parcial a temperatura interior de 20 °C y temperatura exterior T_j			
$T_j = -7$ °C	Pdh	12.4	kW	$T_j = -7$ °C	COPd	4.5	%
$T_j = +2$ °C	Pdh	7.6	kW	$T_j = +2$ °C	COPd	5.2	%
$T_j = +7$ °C	Pdh	4.9	kW	$T_j = +7$ °C	COPd	5.6	%
$T_j = +12$ °C	Pdh	3	kW	$T_j = +12$ °C	COPd	6.0	%
$T_j =$ temperatura bivalente	Pdh	-	kW	$T_j =$ temperatura bivalente	COPd	-	%
$T_j =$ límite de funcionamiento	Pdh	-	kW	$T_j =$ límite de funcionamiento	COPd	-	%
Para bombas de calor aire-agua: $T_j = -15$ °C (si $TOL < -20$ °C)	Pdh		kW	Para bombas de calor aire-agua: $T_j = -15$ °C (si $TOL < -20$ °C)	COPd	-	%
Temperatura bivalente	T_{biv}	-	°C	Para bombas de calor aire-agua: Temperatura límite de funcionamiento	TOL	-	°C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	Pcych	-	kW	Eficiencia del intervalo cíclico	COPcyc	-	%
Coeficiente de degradación	Cdh	0.9	-	Temperatura límite de calentamiento del agua	WTOL	65	°C
Consumo de electricidad en modos distintos del activo				Calefactor complementario			
Modo desactivado	P_{OFF}	0.005	kW	Potencia nominal (**)	P_{TO}	-	kW
Modo desactivado por termostato	P_{TO}	0.010	kW	Tipo de insumo de energía			
Modo de espera	P_{SB}	0.010	kW	-			
Modo de calentador del cárter	P_{CK}	0.000	kW				
Otros elementos				Para bombas de calor aire- agua: Caudal de aire nominal (exterior)			
Control de capacidad	variable			-			
Nivel de potencia acústica (interiores/exteriores)	L_{WA}	42 / 0	dB	Para bombas de calor agua-agua o salmuera-agua: Caudal de salmuera o de agua nominal, intercambiador de calor de exterior			
Consumo de energía anual	Q_{HE}	5715	kWh	-			
Para calefactores combinados con bomba de calor:				Para calefactores combinados con bomba de calor:			
Perfil de carga declarado	XL			Eficiencia energética de caldeo de agua	η_{wh}	106	%
Consumo diario de electricidad	Q_{elec}	9.41	kWh	Consumo diario de combustible	Q_{fuel}	-	kWh
Consumo anual de electricidad	AEC	2156	kWh	Consumo anual de combustible	AFC	-	GJ